



## 1 PRODUKTBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

### Schutzprofil für Ecken aus Aluzink für Gipskartonplatten.

Handelsname	Produktname	Semin mikroprofil 3ml
<b>Produktabmessungen</b>	Höhe (in mm)	20
	Breite (in mm)	32
	Dicke (in mm)	0,4
	Länge (in ml)	3000
	Gewicht (in kg)	0,3
	Zahl der Glieder/Schenkel in der Länge	20
<b>Material</b>		Aluzinc
<b>Verbrauch</b>	Mittlerer Verbrauch (pro m <sup>2</sup> )	1,8
	Mittlerer Verbrauch (pro ml)	0,6
<b>Info für die Anbringung : alle Produkte</b>	Einzelpackung : Typ	Karton
	Einzelpackung : Höhe (in cm)	5
	Einzelpackung : Breite (in cm)	6
	Einzelpackung : Gewicht (in kg)	7,1
	Einzelpackung : Tiefe (in cm)	302
	Zahl der Produkte / Pakete (in Stück)	20

## 1 VORTEILE

- Schnelle Anbringung
- Optimale Haftung zwischen dem Putz und den Schenkeln des Profils

## 1 BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE DOKUMENTE

- Zollnomenklatur : 76169990
- Vorschriften : EN 10215 Label MDB für Verpackung

## 1 BESTELLNUMMERN & VERPACKUNG

- Bestellnummer des Produkts : A04639
- Barcode : 3585501046391
- Verpackungsart : Karton mit 20 Rollen  
147 Kartons pro Palette.

## 1 ANWENDUNGSBEREICHE

- Empfehlenswert für die Endbearbeitung der Ecken von Gipskartonplatten.

## 1 ANWENDUNG

Das Profil wird maschinell trocken (mit Hilfe eines "Clinch-on" oder Klammern) auf den Gipskartonplatten befestigt. Die 1. Schicht wird mit pulverförmigem Fugenputz vom Typ "CE78" für Gipskartonplatten (alle Marken) aufgetragen.



Die Endbearbeitung der Ecke (2. Schicht) erfolgt mit pulverförmigem oder pastösem gebrauchsfertigem Deckputz vom Typ "CE78 Pâte Light" (Leichtputz) (alle Marken) in 1 mm Dicke. **Erkundigen Sie sich immer beim Putzhersteller nach der Kompatibilität des Putzes mit dem verwendeten Profil.** Dieses Profil zeichnet sich durch die schnelle Anbringung und die optimale Haftung zwischen dem Putz und den Schenkeln des Profils aus.

## KENNEN SIE DIE DAFÜR GEEIGNETEN PRODUKTE VON SEMIN ?

- CE78 : Für die erste Schicht
- CE78 Light : Für die zweite Schicht