

ISOCOL S

VOLLGIPSPLATTENKLEBER FÜR INNEN

Dieser Kleber auf Gipsbasis ist für den Aufbau von Gipsdielenwänden geeignet.



PRODUKTBESCHREIBUNG.

Semin Isocol S ist ein universell einsetzbarer Gipskleber für das Verkleben und Verspachteln von Trennwänden aus massiven Vollgipsplatten (Gipsdielen) im Innenbereich.

ANMACH UND VERARBEITUNGSZEIT.

Per Hand oder maschinelles anmischen möglich.
Für die Verarbeitung von 25 kg ca. 12 – 15 l. sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen. Verarbeitungszeit in Abhängigkeit der Baustellenbedingungen ca. 150 Minuten. Materialverbrauch: ca. 2 kg/m². Nach einer Reifezeit von 5 Minuten ist das Material nochmals durchzumischen. Pulver langsam in und kaltes Wasser einstreuen und sahnig-steif anmischen.

VERARBEITUNGSHINWEISE.

Zum Verkleben, Ausbessern und Flächenspachtelung geeignet. Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C verarbeiten. Angesteiftes Material nicht mehr mit Wasser verdünnen und weiterverarbeiten. In den Wänden eingebaute Metallteile, z.B. Türzagen, Stürze oder Rohre sind gegen Korrosion zu schützen.

VORTEILE.

Sahnig geschmeidige Konsistenz.
Gutes Haftvermögen.
Ansatzloses Ausspachteln.
Optimale lange Abbindezeit.
Leicht schleifbar.
Weißes aufrocknen.

LIEFERFORM.

25 kg Sack Semin Isocol S (50 Sack pro Palette).
5 kg Sack Semin Isocol S (200 Sack pro Palette).

LAGERUNG.

Beschädigte und angebrochene Ware luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 9 Monate.

UNTERGRUND.

Bei der Verwendung von Gipskleber nur saubere und Frostfreie Vollgipsplatten (Gipsdielen) verwenden. Schnittflächen der Wandplatten sind gründlich von Gipsstaub zu säubern. Bei der Verwendung als Flächenspachtel müssen die Oberflächen der Vollgipsplatten (Gipsdielen) staub und frostfrei sowie trocken, eben und tragfähig sein. Verunreinigungen und Klebereste jeder Art sind vor dem Verspachteln zu entfernen.

LIANT COLLE EXTRA

VOLLGIPSPLATTEN- BZW. GIPSDIELENKLEBER FÜR INNEN (PULVERFÖRMIG)



TECHNISCHE MERKMALE.

Vollgipsplatten bzw Gipsdielenkleber.

UNTERGRÜNDE.

Die Vollgipsplatte bzw. Gipsdielen soll trocken, sauber, fest und staubfrei sein.

ÄUSSERE BESCHAFFENHEIT.

Weiss und glatt.

VERARBEITUNGSHINWEIS.

- Auf 25 kg 12 bis 15 l Wasser geben
- Hinweis: 20 Minuten vor dem Gebrauch das Pulver langsam ins Wasser einstreuen, vor dem Mischen einige Minuten sumpfen lassen.
- Verarbeitungszeit: 80 Minuten
- Trockenzeit: 4 bis 5 Stunden
- Verbrauch: 1,5 kg/m².

ACHTUNG.

Nicht unter 5°C anwenden.

LAGERUNG.

9 Monate in Originalverpackung.
Trocken lagern.

VERPACKUNG.

Sack.
- 50 x 25 kg.
- Auf folienverschweißter Einwegpalette.