



] PRODUKTBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Trockenbau-Zubehör zum Schutz von Trockenbauwänden vor aufsteigender Feuchtigkeit.

Handelsname	Produktname	SEMIN PRO U PVC
Produktabmessungen	Höhe (in mm)	100
	Breite (in mm)	25
	Länge (in ml)	3000
	Gewicht (in kg)	0,441
Material		PVC
Verbrauch	Mittlerer Verbrauch (pro m ²)	1
	Mittlerer Verbrauch (pro ml)	1
Info für die Anbringung : alle Produkte	Einzelpackung : Typ	Packet
	Einzelpackung : Höhe (in cm)	
	Einzelpackung : Breite (in cm)	
	Einzelpackung : Gewicht (in kg)	17,25
	Einzelpackung : Tiefe (in cm)	300
	Zahl der Produkte / Pakete (in Stück)	20 Längen/Paket

] VORTEILE

- Klassische und schnelle Anbringung
- Einfache Handhabung

] ANWENDUNGSBEREICHE

Das Kunststoff-U wird unter der Schiene angebracht, um Trockenbauwände gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen.
Obligatorisch, um die Wände trocken zu halten.

] BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE DOKUMENTE

- Zollnomenklatur : 39259080
- Vorschriften : Entspricht DTU 25.31

] ANWENDUNG

Den Verlauf der zukünftigen Wand markieren.
Wird unter der Schiene angebracht, um die Wand gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen.

] BESTELLNUMMERN & LIEFERFORMEN

- Bestellnummer des Produkts : A00234
- Barcode : 3585501002342
- Lieferform : 20 Längen/Paket 16 Paket/Palette

SEMIN U PVC 100x25x3000mm