



SEMIN ANCIENS FONDS

SEMIN ALTE UNTERGRÜNDE

RENOVIERUNGSSPACHTELFÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für die Rohbearbeitung unregelmäßiger Untergründe an Innen- und Außenwänden.

Besonders geeignet für Feuchträume (Küche, Bad, Sanitärräume...).

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Emulsionsharz, Kalziumkarbonat, Wasser, Rheologiemittel und verschiedene Additive.

Die angemachte Masse ist gebrochen weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten.
- Gips-Wandbauplatten.
- Terrakotta-Fliesen.
- Fliesen
- Beton.
- Alte Anstrichfarbe.
- Zementputz.
- Glasfasertapete.
- Geschliffenes und grundiertes Holz.

VERKLEIDUNGEN.

- Oberputz auf Gipsbasis.
- Spachtelmasse.
- Matte Anstrichfarbe.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- Spachtelmasse entsprechend der Norm NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Malerarbeiten.
- Protokoll CEBTP N°2352.6.740/1 :
 - Wasserdampfdurchlässigkeit.
 - Messung der Haftung-Kohäsion vor und nach Klimazyklen.

TECHNISCHE DATEN.

- Körnung: bis 0,6 mm.
- Haftung: gemäß NFT 30 608.
- pH: neutral
- Trockenextrakt: 78 %.

VERPACKUNGSARTEN.

Tube mit 375 g.
1,5 - 5 und 15 kg-Eimer auf Palette geschrumpft.

LAGERUNG.

6 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung vor Frost und starker Hitze geschützt.

ANWENDUNG

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen der DTU 59.1 entsprechen, das heißt sauber, trocken, entstaubt und frei von Schalölspuren sein.

ANWENDUNG.

Die Anwendung erfolgt mit dem Glätter oder dem Spachtelmesser.

AUFTRAGSDICKE.

Bis zu 5 mm in einem Arbeitsgang.

VERBRAUCH.

Ca. 1,5 kg/m²/mm Dicke.

TROCKNUNGSZEIT.

Von den Umgebungsbedingungen, der Art des Untergrundes und der Auftragsdicke abhängig.

Im Allgemeinen ist die Spachtelmasse bei einer Dicke von 5 mm in 24 bis 36 Stunden trocken.

MEHRZWECK-RENOVIERUNGSSPACHTEL

Universal-Renovierungsspachtel, für alle, auch unregelmäßige oder beschädigte Untergründe.

VORTEILE

- Sehr hohes Füllvermögen.
- Einfache Anwendung im Außen- und Innenbereich.
- Ideal zum Verputzen alter Glasfasertapeten mit Anstrichfarbe.

VERARBEITUNGSTIPPS

Die Spachtelmasse wird ganz besonders empfohlen für die Renovierung von Feuchträumen dank ihrer Rezeptur auf der Basis von Harzen, die über eine perfekte Wasserbeständigkeit verfügen.

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005
Familie IV - Klasse 4 b.
ENTSPRICHT DTU 42.1.

Umwelt- und
Gesundheitserklärungen
(FDES) verfügbar auf der Website

www.inies.fr

