



SEMIN AIRLESS DEKOR

SPRITZPUTZ SPEZIELL FÜR AIRLESS

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

SEMIN AIRLESS DEKOR ist ein Innenraumputz, der im Airless-Spritzverfahren einsetzbar ist. Ideal zur Vorbereitung von Fertigplatten, Schüttbetonelementen und zur Renovierung von Tröpfchenmustern und Glasfasertapeten vor dem Endanstrich.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Acrylharzemulsion, anorganische Füllstoffe, Zellsulfoxidate, Konservierungsmittel und verschiedene Zusätze.

Die Paste ist weiß. Die Konsistenz ist dem Airless-Spritzverfahren angepasst.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Glatte Betonflächen.
- Schaumbeton.
- Gipskartonplatten.
- Fertigplatten.
- Alte Tröpfchenmuster.
- Alte Glasfasertapeten.

BESCHICHTUNGEN.

Die Überdeckung von SEMIN AIRLESS DEKOR kann mit Acrylfarbe oder Farbe auf öliger Basis erfolgen.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.1.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Trockenextrakt: 72 %.
- Dichte: 1,88.
- VOC < 1 g/l.

GEEIGNETE PRODUKTE.

SEMIN GRUNDIERUNG als Unterschicht für Gipskartonplatten.

VERPACKUNG.

25 kg-Plastiksäcke und -Eimer.

LAGERUNG.

18 Monate vor Feuchtigkeit geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Nicht bei Temperaturen unter 5 Grad und auf gefrorenen Untergründen anwenden.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.

Die Untergründe müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. trocken, sauber, hart, ohne jegliche Spuren von Trennmitteln usw.

Die Gipskartonplatten müssen grundiert werden.

TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 24 Stunden, je nach aufgetragener Menge.

AUFTRAGUNG.

SEMIN AIRLESS GARNISSANT wird in zwei Arbeitsgängen aufgespritzt: die erste Schicht muss mit einer 60 cm langen Klinge geglättet werden, nach dem Trocknen muss die zweite mit der Klinge geglättet werden.

Das Aufspritzen erfolgt in ca. 80 cm Abstand vom Untergrund.

Tipp: Die Filter vor dem Spritzvorgang entfernen.

VERBRAUCH.

Schwankt, abhängig von der aufgetragenen Dicke: von 1 kg bis 2 kg/m².

AIRLESS-DEKOR-PUTZ SPEZIELL ZUR BLASENENTFERNUNG IN BETON

Der speziell für die Airless-Anwendung entwickelte SEMIN AIRLESS DEKOR eignet sich ideal zur Blasenentfernung in Beton.

VORTEILE

- Geruchlos.
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser.

VERARBEITUNGSTIPPS

Der Filter der Pistole kann durch einen schwarzen Filter mit Maschenweite 60 an der Pumpe ersetzt werden.

