



1 PRODUKTBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Anstrichmaterial aus Glasvlies

Handelsname	Produktname	Glasvlies 50x1m
Produktabmessungen	Breite (in cm) Rollenlänge (in m) Gewicht pro m ² (in g/m ²)	100 (± 1 cm) 50 45 (± 10%)
Material	Glasvlies	
Verbrauch an Anstrichfarbe	In zwei Schichten	

1 VORTEILE

- Für unregelmäßige Oberflächen geeignet
- Verbirgt Fehler
- Einfache Anwendung
- Sehr leicht

1 LAGERUNG

Den Staub mit einem Staubsauger entfernen, mit lauwarmem Seifenwasser waschen, ohne zu reiben (jedes andere Waschmittel ist verboten), abspülen, trocknen.

1 BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE DOKUMENTE

- Zollnomenklatur: 48149070
- Brandverhalten (EN 13501-1) EUROCLASS B,S1-d0 (auf Untergrund A1,A2)
- Oeko-Tex-Zertifikat: Klasse 1 : das Produkt enthält keine für die menschliche Gesundheit gefährlichen Substanzen

1 BESTELLNUMMERN & VERPACKUNG

- Bestellnummer des Produkts: A00173
- Barcode : 3585501001734
- Verpackungsart : 45 Rollen pro Palette

1 ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für die Renovierung.

1 ANWENDUNG

1. Kleber vorbereiten
2. Tapetenbahnen vorbereiten
3. Kleber auf die Wand auftragen, dann den Glasvlies aufkleben
4. Die 1. Farbschicht auftragen : Acrylgrundierung oder wässrige Anstrichfarbe
5. Endbearbeitung : Wässrige oder lösungsmittelhaltige Anstrichfarbe

KENNEN SIE DIE DAFÜR GEEIGNETEN PRODUKTE VON SEMIN ?

- SEMIN Glasvlies-Kleber : Gestattet das Anbringen des Glasvlieses.