GARTENGRILL-SET

FUGENMÖRTEL & FLECKENSCHUTZ

WEISSER FUGENMÖRTEL
HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG

ANWENDUNG. Bereiten Sie den Kleber in kleinen Mengen vor (1 kg Pulver für 0,5 Liter Wasser), da die Anwendungszeit maximal 30 Minuten beträgt. Tragen Sie den Kleber in Portionen von 3 cm Durchmesser auf die Oberfläche auf oder verteilen Sie den Kleber mit einem Zahnspachtel. Bringen Sie das Element an und richten Sie es aus, indem Sie daraufdrücken. Wartezeit vor dem Aufheizen des Gartengrills: 48 Stunden. Achtung, die Fuge nicht an der Feuerstelle des Gartengrills anbringen (es besteht die Gefahr, dass die Fuge sich im Laufe der Zeit auflöst und schwarz färbt).

VERBRAUCH. 200 g/m², d. h. mit 5 kg: 25 laufende Meter Mauerziegel.

TROCKNUNGSZEIT. Die Trocknungszeit ist von den Umgebungsbedingungen und vom Untergrund abhängig. Sie beträgt im Allgemeinen 6 Stunden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG. Feiner weißer Kleber in Pulverform für Gartengrill-Elemente.

ZUSAMMENSETZUNG. Schmelzzement (hochtemperaturbeständig), Füllstoff, Harz und verschiedene Zusätze.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE. Zement, Beton, Mauerziegel, Stein, Kunststein, Terrakotta, Porenbeton, alte Farbanstriche, alte Fliesen.

WASSERZUGABE. 50 % (0,5 Liter Wasser auf 1 kg Pulver, 2,5 Liter Wasser auf 5 kg Pulver).

ANWENDUNGSDAUER. ca. 30 Minuten.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE. Sie müssen sauber, trocken, entstaubt und entfettet sein.

VERWENDUNGSHINWEISE: Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen +5 und +35° C liegen. Enthält Zement. Produktetikettierung: XI reizend. Das Tragen von Arbeitskleidung und Handschuhen ermöglicht es, einen längeren Kontakt der Haut mit dem Produkt zu vermeiden und wird daher ausdrücklich empfohlen. 24 Stunden vor Regen schützen.

LAGERUNG. 12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Frost und starker Hitze geschützt. Bei Verschlucken sofort einen Arzt hinzuziehen und ihm die Verpackung zeigen.

FLECKENSCHUTZ
SPEZIELL FÜR HARTNÄCKIGE FETTFLECKEN

ANWENDUNG.
Gartengrill-Elemente mit einem Entfettungsmittel reinigen, um den ursprünglichen sauberen Untergrund wiederherzustellen. Abspülen und trocknen lassen.

Nach dem vollständigen Trocknen den Fleckenschutz mit einem Pinsel, einer Malerrolle oder einer Sprühflasche großzügig auftragen.

4 bis 6 Stunden unter idealen klimatischen Bedingungen (6 bis 30° C) trocknen lassen, bevor die nächsten Arbeitsgänge ausgeführt werden.

Die Pinsel oder andere Werkzeuge mit klarem Wasser waschen.

WICHTIG: Nicht auf feuchte Oberflächen oder bei Regenwetter anwenden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.
Imprägnierend für Fliesen und Pflastersteine aus Terrakotta, Steinfliesen, Naturstein, Kunststein, Marmor, Kalkstein, Limestone, Opus und Steinzeug. Das Produkt schützt vor fast allen Flecken (Öl, Wein, Kaffee usw.).

Das Produkt wird als ölabweisend bezeichnet, aufgrund seiner Schutzwirkung gegen Fette und Öle.

VERWENDUNGSHINWEISE.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Behälter gut verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Während der Anwendung nicht essen, trinken und rauchen. Den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt unverzüglich und gründlich mit Wasser ausspülen und einen Facharzt hinzuziehen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt hinzuziehen und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen. Das Produkt ist nach den geltenden Bestimmungen nicht als gefährlich eingestuft.

GARTENGRILL-SET.

Das Gartengrill-Set umfasst:

- 5 kg-Sack weißer Mörtel.
- 2 Liter Fleckenschutz.
- 1 Sprühflasche.
- 2 Latex-Handschuhe.
- 1 Fugeisen.
- 1 Kamm.

VORTEILE

FUGENMÖRTEL :

- Sehr gute Haftung auf allen Untergründen.
- Schnelle Abbindung.
- Keine Schwindung.

FLECKENSCHUTZ :

- Speziell für hartnäckige Fettflecken.