



## 1 PRODUKTBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Für die Montage einer Hängedecke oder Dachschräge auf einem unregelmäßigen Untergrund mit einstellbarem Schnellabhänger.

<b>Handelsname</b>	Produktname	Abhängedraht mit öse 500 mm
<b>Produktabmessungen</b>	Höhe (in mm)	4
	Breite (in mm)	4
	Länge (in ml)	500
	Gewicht (in kg)	0,052
<b>Material</b>	Verzinkter Stahl	
<b>Info für die Anbringung : alle Produkte</b>	Einzelpackung : Typ	Bündel
	Einzelpackung : Länge (in cm)	50
	Einzelpackung : Durchmesser (in cm)	5
	Einzelpackung : Gewicht (in kg)	2,6
	Zahl der Produkte / Pakete (in Stück)	50

## 1 VORTEILE

- Schnelle Befestigung von Gipskartonplatten.
- Für unregelmäßige Untergründe sehr gut geeignet.
- Der Draht ist sehr solide.

## 1 ANWENDUNGSBEREICHE

Montage einer Hängedecke oder Dachschräge auf einem unregelmäßigen Untergrund mit einstellbarem Schnellabhänger.

## 1 BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE DOKUMENTE

- Vorschriften : EN 13964
- Zollnomenklatur : 73089059

## 1 ANWENDUNG

Fügen Sie den Abhängedraht mit Öse in den einstellbaren Schnellabhänger ein.

## 1 BESTELLNUMMERN & VERPACKUNGEN

- Bestellnummer des Produkts : A04768
- Barcode : 3585501047688
- Verpackungsarten: Bündel mit 500 Stück.  
400 Bündel pro Palette.

## KENNEN SIE DIE DAFÜR GEEIGNETEN PRODUKTE VON SEMIN ?

- Einstellbarer Schnellabhänger: der Abhängedraht mit Öse wird in den einstellbaren Schnellabhänger eingefügt.