



# CE 78 PERFECT'LISS

## SPACHELMASS MIT LEICHTERER REZEPTUR ALS FINISH FÜR INNENRAUMUNTERGRÜNDE

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

CE 78 PERFECT'LISS ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse mit leichterer Rezeptur, die als Finish für Innenraumuntergründe dient (Wände und Decken).

### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Harz, Wasser, Kalziumkarbonat, Leichtfüllstoffe, Konservierungsmittel und verschiedene Zusätze.

Die Paste ist weiß.

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten.
- Gips-Wandbauplatten
- Gips.
- Beton
- Schaumbeton
- Zementputz
- Ziegelsteine
- Alte Anstriche
- Glasgewebe

### BESCHICHTUNGEN.

- Wandbeschichtung.
- Farbe.

### DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 59.1.
- NFT 30.608.

### VERPACKUNG.

17 Liter-Säcke auf folienverschweißter Palette.

### LAGERUNG.

18 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Gefrieren und hohen Temperaturen geschützt.

## ANWENDUNG

### VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur muss beim Auftragen und Trocknen zwischen 8 und 35 °C liegen. Nicht auf feuchtem Untergrund auftragen. Nicht auf gefrorenem Untergrund auftragen.

### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen konform sein mit DTU 59.1, d. h. trocken, sauber, hart, ohne jegliche Spuren von Trennmitteln usw.

### AUFTRAGUNG.

Das Produkt kann mit der Rolle, dem Glätteisen oder Bazooka-Spritzen aufgetragen werden.

Für die Anwendung mit Rolle ist es empfehlenswert, das Produkt vor der Verwendung zu kneten.

### VERBRAUCH.

Schwankt, abhängig von der aufgetragenen Dicke: von 0,4 bis 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

### TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 24 Stunden, nach Auftrag der ersten Schicht, abhängig von den Umgebungsbedingungen, kann eine weitere Schicht aufgetragen werden.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Schichtdicke: max. 5 mm.
- Dichte: 1,3 (1,8 für herkömmliche Spachtelmasse).
- Brandverhalten: A2s1 d0.

## GEBRAUCHSFERTIGE SPACHELMASS MIT LEICHTER REZEPTUR.

CE 78 PERFECT'LISS besitzt eine Spezialformel und dient als Finish für Innenraumuntergründe.

## VORTEILE

- Hohe Dekorwirkung.
- Sehr weiß, sehr stark deckend.
- Manuell oder mechanisch anwendbar.
- Sehr gute Gleitfähigkeit.
- Einfaches Abschleifen.

