



SEMPRIM

INNEN

Hochwertige Acrylgrundierung für den Innenbereich Geruchlos.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Alle Untergründe im Innenbereich, Wände und Decken.

ANWENDUNG

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU 59.1 vorbereitet werden.

WERKZEUGE

Bürste, Rolle und Airless (Düse 519)

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

ERGIEBIGKEIT

9 m² pro Liter.

TROCKNUNG (BEI 23°C – 50% RF)

Trocken: 2 Std.
Überstreichbar: 6 Std.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERPACKUNG

12,5 Litern Kunststoffeimer.

AUFBEWAHRUNG

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.
Vor Frost geschützt lagern.

NASSABRIEBFEST

Norm NF EN 13300: Klasse 2
(Verlust der Schichtdicke > 5 µm und < 20 µm, nach 200 Zyklen).

TROCKENEXTRAKT (GEWICHT)

57 %.

DICHTE

1,5 (EUR norm PL 004).

PRODUKTVORTEILE

- Flugrostschutz
- Sehr hohe Haftung
- Sehr opazifizierend
- Reguliert die Porosität der Untergründe

Geltende Vorschriften :

AFNOR Norm T 36005
FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Sicherheit :

Wasserbasierendes Produkt,
nicht kennzeichnungspflichtig.

Emissionen in die Innenraumluft (nach ISO 16000) :

Dieses Produkt enthält
weniger als 1 g/l VOC.

