



CE 3000

RENOVIERUNGSSPACHTEL

UNIVERSAL-KLEBSPACHTEL

INNEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

CE 3000 ist ein vielseitiger Pulverspachtel zur Anwendung im Innenbereich:

VERKLEBUNG: Gips-Wandbauplatten, Gipskartonplatten, Fugenbänder.

BEFESTIGUNG: Dekorative Polystyrol-Elemente, Rosetten und Leisten aus Polystyrol.

VERSPACHTELUNG: Löcher und Risse.

AUSGLEICH: Wände und Decken.

GLÄTTUNG: Alle Untergründe.

DEKORATION: Dekoration mit der Rolle.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Gipspulverspachtel, Kalziumkarbonat und verschiedene Zusätze. Die angemachte Masse ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Arten von Untergründen im Innenbereich.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 59.1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Abbindezeit: 2 Stunden.
- Korngröße: fein.

VERPACKUNG.

5, 15 und 25 kg-Säcke auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen +5 und +30° C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.

Die Paste nicht mehr verwenden, wenn sie bereits beginnt, hart zu werden.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. sauber, staubfrei, hart und ohne jegliche Spuren von Trennmitteln. Alte Farbanstriche abkratzen, abschleifen und ablaugen.

WASSERZUGABE.

10 bis 12 Liter Wasser pro 25-kg-Sack.

Das Anmachen sollte möglichst maschinell stattfinden.

AUFTRAGUNG.

Das Auftragen erfolgt mit dem Glätter, dem Spachtelmesser oder dem Spatel für Glättarbeiten.

Für eine dekorative Optik verwenden Sie eine Rolle, eine Bürste oder einen Schwamm.

VERBRAUCH.

Sehr unterschiedlich, je nach durchgeführten Arbeiten: 0,4 (Glätten) bis 2,5 kg/m² (Dekoration).

TROCKNUNGSZEIT.

Sehr unterschiedlich, je nach Art der Arbeiten.

UNIVERSAL-KLEBSPACHTEL

Der CE 3000 eignet sich zur Ausführung zahlreicher Bauarbeiten im Innenbereich: Verkleben von Gips-Wandbauplatten und Gipskartonplatten, Verfugen und Befestigen von Polystyrol-Elementen, Verspachteln, Glätten, Dekorputze.

VORTEILE

- Ein einziges Produkt für Arbeiten jeder Art.
- Sehr praktisch in der Anwendung.
- Ersparnis bei der Lagerhaltung von Produkten.

VERARBEITUNGSTIPPS

Passen Sie die Wasserzugabe beim CE 3000 einfach an die Art Ihrer Arbeiten an.

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005
Familie III - Klasse 3.

Umwelt- und
Gesundheitserklärungen
(FDES) verfügbar auf der Website

www.inies.fr

