

SEM^{MAT+}

INNEN/AUBEN



Matte Acrylfarbe, abwaschbar, für Innen- und Außenbereich. Höchste Qualität. Geruchlos.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Im Innen- und Außenbereich, Wände und Decken.

ANWENDUNG

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU 59.1 vorbereitet werden.

WERKZEUGE

Bürste, Rolle und Airless (Düse 519).

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

ANZAHL SCHICHTEN

2 Schichten.

ERGIEBIGKEIT

9 m² pro Liter.

TROCKNUNG (BEI 23°C – 50% RF)

Trocken: 2 Std.

Überstreichbar: 6 Std.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERPACKUNG

12,5 Litern Kunststoffeimer.

AUFBEWAHRUNG

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Vor Frost geschützt lagern.

SPIEGELGLANZ

< 3% unter einem Winkel von 85°.

NASSABRIEBFEST

Norm NF EN 13300: Klasse 2

(Verlust der Schichtdicke > 5 µm und < 20 µm, nach 200 Zyklen).

TROCKENEXTRAKT (GEWICHT)

57 %.

DICHTE

1,5 (EUR norm PL 004).

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Ergiebigkeit
- Abwaschbar
- Hervorragendes Deckvermögen

Geltende Vorschriften :

AFNOR Norm T 36005

FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Sicherheit :

Wasserbasierendes Produkt,
nicht kennzeichnungspflichtig.

Emissionen in die Innenraumluft (nach ISO 16000) :

Dieses Produkt enthält
weniger als 1 g/l VOC.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).