

SEMMAT ABSOLUT

INNEN



Hochwertige matte Alkydharzfarbe auf Wasserbasis.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Alle grundierten Untergründe im Innenbereich, Wände und Decken: Gips, Holz, Altanstriche und Putze in gutem Zustand.

ANWENDUNG

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU 59.1 vorbereitet werden.

WERKZEUGE

Bürste, Rolle.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

ERGIEBIGKEIT

9 bis 10 m² pro Liter als erste Schicht und 11 bis 12 m² pro Liter als zweite Schicht.

TROCKNUNG (BEI 23°C – 50% RF)

Trocken: 2 Std.

Überstreichbar: 6 Std.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERPACKUNG

12,5 Litern Kunststoffeimer.

AUFBEWAHRUNG

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Vor Frost geschützt lagern.

SPIEGELGLANZ

1,8% unter einem Winkel von 85°.

NASSABRIEBFEST

Norm NF EN 13300: Klasse 1

TROCKENEXTRAKT (GEWICHT)

52 %.

DICHTE

1,43 (EUR norm PL 004).

PRODUKTVORTEILE

- Überragende Deckkraft
- Tief matt
- Sorgfältige Verarbeitung, schlierenfrei

Geltende Vorschriften :

AFNOR Norm T 36005

FAMILIE I – KLASSE 7b2.

Sicherheit :

Wasserbasierendes Produkt,
nicht kennzeichnungspflichtig.

Emissionen in die Innenraumluft (nach ISO 16000) :

Dieses Produkt enthält
weniger als 1 g/l VOC.

