



# DECOTEK

## DEKORATIVER GRANITPUTZ

### SPRITZSPACHTEL

#### TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Dekorativer Granitputz für den Innenbereich. Weiß, matt, deckend, füllend, glatt nach dem Trocknen. Putz mit kleinen Natursteinkörnern, die kleine Unregelmäßigkeiten des Untergrunds verdecken. Maschinelles Auftragen.

#### ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Wasser, Kalziumkarbonat, Harz in Emulsion, Dispergiermittel und verschiedene Zusatzstoffe.

#### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Nur im Innenbereich auf allen gesunden Untergründen an Wänden und Decken.

#### DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 59.1: Malerarbeiten an Gebäuden.
- EN 16566: Spachtelmassen bei Innenarbeiten.

#### TECHNISCHE DATEN.

- Zeit zwischen zwei Schichten 12-36 Stunden je nach Arbeiten.
- Dichte der Paste: 1,75 kg/l.
- Haftvermögen: >0,5 MPa gemäß EN 16566.

#### SICHERHEIT.

Auf [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ist das Sicherheitsdatenblatt einsehbar. Vor dem Gebrauch durchlesen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken unverzüglich einen Arzt aufsuchen und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen.

### ANWENDUNG

#### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und 35° C liegen.

Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70 % auftragen.

Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.

Den Staub beim eventuellen Schleifen nicht einatmen.

#### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen den DTU entsprechen, d. h. sauber, trocken, hart, kohäsiv, in einwandfreiem Zustand, frei von Staub sowie Schalölsuren sein.

#### SCHICHTDICKE.

Max. 5 mm.

#### VERBRAUCH.

700 g bis 1 kg/m<sup>2</sup> je nach gewünschtem Dekor.

#### ART DER ANWENDUNG.

Die Anwendung erfolgt mit allen Spritzmaschinentypen für pastöse Produkte in einer einzigen Schicht (Fließbecherpistolen, Drucktöpfe, Schwerkraftpistolen usw.).

Die Werkzeuge mit Wasser waschen.

#### TROCKNUNGSZEIT.

Abhängig vom Untergrund, den Witterungsbedingungen und der Auftragsdicke.

#### PACKUNGSGRÖSSE.

25 kg-Eimer.

#### LAGERUNG.

18 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Gefrieren und hohen Temperaturen geschützt.

### VORTEILE

- Verbirgt kleine Fehler des Untergrunds.
- Geringer Abprall.
- Deckend - Füllend.
- Schönes glattes Aussehen.



VOC-Gehalt <1g/l.

