



1 PRODUKTBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Zweischichtenkomplex mit Trägerfolie von hoher mechanischer Festigkeit aus Polypropylen und einer Polyolefinabdeckung, die die Wasserdampfdiffusion bremst. Der Komplex ist äußerst robust, er bremst die Wasserdampfdiffusion und ist luftdicht für eine gute Undurchlässigkeit der Wände.

Handelsname	Produktname	Dampfsperre
75 m² rollen	1,5 m x 50 m. Länge : Breite : Höhe : Gewicht :	Doppelte undurchlässige Schicht 150 cm 13 cm 13 cm 8 kg
37,5 m² rollen	1,5 m x 25 m. Länge : Breite : Höhe : Gewicht :	Doppelte undurchlässige Schicht 150 cm 11 cm 11 cm 4,15 kg

SD-Wert > 18 (gemäß DTU 31.2)

Der SD-Wert, der Dampfdiffusionswiderstand, bezeichnet die Dicke der Luftschicht, die der Diffusion entspricht (in Metern).

1 ANWENDUNG

Verwendung als kontinuierliche Dampfsperre für senkrechte Wände bei Häusern mit Holzstruktur oder unter Dachgiebeln. Vermeidet Kondensationsprobleme in der Wand oder in ihrer Dämmung. Gestattet die Luftabdichtung der Wand für die thermische Optimierung. Die Dampfsperrfolie muss auf der Innenseite durchgängig in allen beheizten Zonen des Gebäudes verlegt werden, zwischen der Wärmedämmung und der Innenverkleidung.

Die Dampfsperre muss zwischen den Holzstrukturelementen gespannt angebracht werden, durch Anheften oder mit Hilfe des doppelseitigen Acrylklebbandes von Semin oder des Klebekitts speziell für Dampfsperren von Semin bei Anbringung auf Metallstrukturen, Semin Profile. Um die seitliche Kontinuität der Trägerelemente (Wände, Giebel, Durchgang von Pfetten sowie Tür- und Fensterzargen) und die perfekte Abdichtung des Systems zu garantieren, müssen eventuelle Lecks mit dem dehnbaren Klebeband von Semin abgedichtet werden.

Die Mindestabdeckung der Bahnen beträgt 5 cm, die Verfüugung zwischen den Bahnen erfolgt mit Hilfe des Universal-Klebebandes von Semin. Bei der Verwendung der Dampfsperre mit einem Klebeband genügt es, jede Bahn um 5 cm zu überdecken und glattzustreichen, um die Abdichtung sicherzustellen. Die Verwendung der Dampfsperre mit einem Klebeband ermöglicht eine Kostenreduktion pro m² aufgrund der schnelleren Anbringung.





] BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE DOKUMENTE

- Vorschriften : CE EN 13984
ISO 9001 - ISO 14001

] BESTELLNUMMERN & VERPACKUNGSARTEN

37.5 m² rolle

- Bestellnummer des Produkts : A04019
- Barcode : 3585501040191
- Verpackungsarten : 50 Rollen/Palette

75 m² rolle

- Bestellnummer des Produkts : A04623
- Barcode : 3585501046230
- Verpackungsarten : 12 Rollen/Palette

KENNEN SIE DIE DAZUGEHÖRIGEN PRODUKTE VON SEMIN ?

- Dehnbares Klebeband: Zum Verkleben und für Verbindungen einzelner Stellen. (dichtet eventuelle Leckstellen ab).
- Doppelseitiges Acryl-Klebeband: für den Einbau der Dampfsperre.
- Abhänger Dampfsperre: Für den Einbau einer Decke aus Gipskartonplatten unterhalb einer Dampfsperre
- Universal-Klebeband: Zum Verbinden und Festkleben der Dampfsperre.
- Kleb- und Dichtstoff spezial Dampfsperre: Für die Abdichtung und Endbearbeitung schwieriger Bereiche