



1 PRODUKTBE SCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Universal-Klebeband für die Verbindung von Bahnen.

Handelsname	Produktname	Universal-Klebeband
Produktabmessungen	Höhe (in mm)	170
	Breite (in mm)	60
	Länge (in ml)	170
	Länge (in ml)	40
	Gewicht (in kg)	0,25
	Dicke ohne Schutzfolie (in mm)	0,28
Material	Lösungsmittelfreie Acrylatdispersion	
Verbrauch	Mittlerer Verbrauch (pro m ²)	2,4
	Mittlerer Verbrauch (pro ml)	1
Info für die Anbringung : alle Produkte	Einzelpackung : Typ	Karton
	Einzelpackung : Höhe (in cm)	14
	Einzelpackung : Breite (in cm)	39
	Einzelpackung : Tiefe (in cm)	39
	Einzelpackung : Gewicht (in kg)	8
	Zahl der Produkte / Pakete (in Stück)	8
Produkt	Haftung	35N/25mm
	Temperaturbeständigkeit	-40°C +100°C

1 VORTEILE

- Sehr guter Alterungstest.
- Abziehbare Schutzfolie : Gelbes, silikoniertes Kraftpapier.

1 ANWENDUNGSBEREICHE

- Abdichtung und Verkleben von Dampfsperren.
- Isolierabdichtungen für Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoffe aus Aluminium, Hanf und Flachs.

1 BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE DOKUMENTE


- Zollnomenklatur : 39191080
- DIN EN 1939

1 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Anwendung bei Temperatur > -10°C

1 ANWENDUNG

Die Luftdichtigkeit auf dieser Ebene wird durch das Aufkleben des Klebebandes in der Mitte der Überdeckung sichergestellt. Die Bahnen der Dampfsperrefolie müssen ausreichend gespannt sein und dürfen keine Falten aufweisen, um eine einheitliche Anbringung des Klebebandes zu gewährleisten.



1 BESTELLNUMMERN & VERPACKUNG

- Bestellnummer des Produkts : A04083
- Barcode : 3585501040832
- Verpackungsart: 8 Rollen pro Karton, 48 Kartons pro Palette.

KENNEN SIE DIE DAFÜR GEEIGNETEN PRODUKTE VON SEMIN ?

- Dampfsperre : zum Verbinden mit dem Universal-Klebeband.